



 <p>MADE IN CHINA Manufactured by Eleaf</p> <p>Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd. Address: Area B, 1-2F, B-26, Hey Bellang Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China. Email: info@eleafworld.com Web: www.eleafworld.com</p>	  <p>KONN User Manual</p>
--	---

<p>style and shape with hidden button design, offering easy operation and excellent performance in a simple, compact and stylish package. It comes with a new design of sliding cover that not only cleverly reveals e-liquid consumption but also protects the tank inside. Powered by single 18650 battery, it allows you to carry spare batteries when on the go. With 22mm diameter, retractable top fill method and new HW series coils, the ELO mini XLELO mini atomizer pairs perfectly with the iKonn Total.</p> 	<p>slowly fill e-liquid into the tank through the port, and then close the retractable top after filling.</p> <p>5. The airflow can be adjusted by rotating the airflow control ring on the atomizer base.</p> <p>6. Finally the ELO mini XLELO mini is ready for use.</p> <p>7. Remove the side cover of iKonn Total by sliding it up, screw the prepared ELO mini with atomizer adapter or ELO mini XL onto the iKonn Total and finally put the cover back.</p>
<p>1 iKonn Total English</p>	<p>English iKonn Total 2</p>

		It is recommended to charge the battery with external charger.
3 iKonN Total English		English iKonN Total 4

Notice d'utilisation
 Merci d'avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com.

Présentation du produit
 L'Konn Total est un système innovant de batterie avec un aliminateur encastré et des boutons de réglages, caches offrant un design compact aux formes épurées. Pour conserver toute la simplicité du produit, l'atmosphère se voit équipée avec une couvercle supérieur coulisante. L'Konn Total est alimenté par une accumulateur EL650 et utilise la batterie ELLO mini XUELO mini qui intègre les nouvelles résistances HW.

Assemblage:

1. Imbiber de quelques gouttes de e-liquide directement la résistance pour l'aromancer avant la première utilisation.
2. Vissez fermement la tête d'atmosphère sur la base de l'atmosphère.
3. Mettez le tube en verre et vissez le top cap avec l'embout.
4. Poussez le couvercle coulisant, remplissez lentement de l'liquide le réservoir à travers le trou, puis refermez le couvercle coulisant après le remplissage.
5. Le flux d'air peut être réglé en tournant la bague d'ajustage sur la base de l'atmosphère.
6. Le ELLO mini XUELO mini est prêt à l'emploi ! Retirez le couvercle latéral de l'atmosphère en le faisant glisser, vissez YELLO mini avec l'adaptateur ou l'atmosphère ELLO mini XL sur l'Konn Total et remettez enfin le couvercle en place.

Remarque :

1. Si vous utilisez l'ELLO mini avec l'Konn Total, vissez d'abord l'atomiseur ELLO mini sur l'adaptateur d'atomiseur puis vissez-les ensemble sur l'Konn Total.

2. Avant le remplissage, si l'ELLO mini est monté dans l'Konn Total dans une position où la partie supérieure ne peut pas être reculée pour recharger, vous devez d'abord tourner dans le sens des aiguilles d'une montre l'ELLO mini à la position où le coulisant coulissant peut être reculé vers l'arrière. Si vous utilisez l'ELLO mini XL avec l'Konn Total, vous devez peut-être d'abord déplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre l'ELLO mini jusqu'à la position où le coulisant coulissant peut être reculé pour le remplir.

Marche / arrêt :

Dévissez le couvercle de la batterie, insérez une batterie 18650 (pôle négatif vers le haut et pôle positif vers le bas) et vissez le capuchon de la batterie vers l'arrière. L'appareil peut être allumé ou éteint en appuyant rapidement sur le bouton de tir 5 fois.

Précaution :

1. Faites attention de ne pas utiliser des accumulateurs avec l'enveloppe déchirée car c'est dangereux pour votre santé.
2. Assurez-vous d'utiliser des accumulateurs à haut débit 18650 dont le courant de décharge continue doit être au-dessus de 25A.

Vaper : Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez longuement sur le bouton de tir pour prendre une bouffée.

Recharge :

Il suffit de charger une batterie 18650 avec un chargeur externe ou de la charger dans l'appareil en connectant l'appareil à un adaptateur mural ou à un ordinateur. À via le câble USB. Le témoin lumineux est rouge pendant la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

3 | Konn Total | French
French | Konn Total | 4

<p>Propriétés et protections</p> <p>Protection de l'atmosphère : Lorsque le temps de vapor dépasse les 15 secondes, l'appareil cesse de fonctionner et le bouton de tir brille 10 fois.</p> <p>Protection contre les court-circuit : Si un court-circuit se produit avant de vapor, le voyant lumineux clignote 5 fois et la batterie se coupe automatiquement dès que vous commencez à vapor, si un court-circuit se produit pendant que vous vapor, le voyant clignote 3 fois.</p> <p>Protection contre la basse-tension : Lorsque la tension du dispositif est inférieure à 3.3 V, le LED clignote 40 fois puis se verrouille. Une fois la batterie en charge, la batterie se déverrouille.</p> <p>Détection de la résistance : Si la valeur de la résistance est supérieure à 3,0hm, le voyant lumineux clignote lentement pour indiquer qu'aucun atomiseur est détecté lors de la vaporisation. Si la valeur de la résistance est inférieure à 0,15ohm, le voyant lumineux clignote 5 fois pour indiquer valeur trop basse ou un court-circuit pendant la vapor.</p>	<table border="1"> <tr> <td>60%-100%</td><td>États allumé</td></tr> <tr> <td>40%-60%</td><td>État éteint</td></tr> <tr> <td>20%-40%</td><td>État clignotement</td></tr> <tr> <td>10%-20%</td><td>État clignotement</td></tr> </table> <p>Garantie</p> <p>Nous ne sommes pas responsables de tout dommage causé par une erreur humaine . Garantie légale est applicable .</p> <p>Attention</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tient hors de portée des enfants. 2. Ce produit n'est pas recommandé aux mineurs, aux non fumeurs, les femmes enceintes ou qui allaitent, ou les personnes qui sont allergiques / sensibles à la nicotine. <p>Contre-indication</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ne pas tenter de réparer le produit par vous-même, des dommages ou des blessures 	60%-100%	États allumé	40%-60%	État éteint	20%-40%	État clignotement	10%-20%	État clignotement
60%-100%	États allumé								
40%-60%	État éteint								
20%-40%	État clignotement								
10%-20%	État clignotement								


5 iKonn Total French	e-liquide.	French iKonn Total 6
<p>Propriétés et protections: Effets indésirables possibles 1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui crée une dépendance. 2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser l'e-liquide avec une teneur en nicotine inférieure ou pas de nicotine.</p>		

Nutzungsinweisung

Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com

Produktbeschreibung


Der iKonn Total ist eine neue innovative e-Zigarette mit verbauten Verdampfer und verstellter Feuerstätte. Er bietet eine einfache Bedienung und hervorragende Leistung in einem einfachen, kompakten und eleganten Paket. Die Schieberabdeckung des Verdampfers lässt es bequem nachfüllen zu und schützt auch den




Top-Befüll und neuen Spulen der HW-Serie passt der ELLO mini XL / ELLO mini-Verdampfer perfekt zum iKonn Total

Bauelementung:

1. Traufen Sie ein paar Tropfen e-Liquid direkt auf die Spule bis die Watte vollständig vollgesaugt ist, vor dem ersten Gebrauch;
2. Schrauben Sie den Verdampferkopf fest auf die Verdampferbasis;
3. Schieben Sie das Glasrohr auf und schrauben Sie die obere Kappe mit dem Mundstück drauf;
4. Schieben Sie die Kappe auf, füllen Sie langsam e-Liquid in den Tank und schließen die Öffnung nach dem Befüllen;
5. Die Luftzufuhr kann eingestellt werden indem Sie am Luftkanalsteuroling an der Verdampferbasis



1 iKonn Total German	German iKonn Total 2
<p>7. Entfernen Sie die Seitenabdeckung von iKonn Total, indem Sie sie nach oben schieben, schrauben Sie zusammen mit dem Verdampferadapter die ELLO mini oder ELLO mini XL auf den iKonn Total schrauben und die Seitenabdeckung anstecken.</p> <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Wenn Sie den ELLO mini mit dem iKonn Total verwenden, schrauben Sie zuerst den ELLO mini Verdampfer auf den Verdampferadapter und schrauben ihn dann erst auf den iKonn Total. 2. Befindet sich der ELLO mini auf dem iKonn Total in einer Position, in der der Akku nicht nach hinten geschoben werden kann, müssen Sie zuerst den ELLO mini im Uhrzeigersinn in die richtige Position bringen. Wenn Sie den ELLO mini XL mit dem iKonn Total verwenden, müssen Sie zuerst den ELLO mini XL oben, den Uhrzeigersinn herausdrehen, bis die <p>Verdampferadapter (nur bei ELLO mini Verdampfer)</p>  <p>ELLO mini</p> <p>ELLO mini XL</p>	<p>Einschalten / Ausschalten:</p> <p>Schrauben Sie den Batterieabdeckung ab, legen Sie eine high-rate 18650 Akku ein (Minimale oder maximale Plakate nach unten) und schrauben Sie den Akku wieder ein. Das Gerät kann ein- oder ausgeschaltet werden, indem man die Feuertaste 5 mal in rascher Folge innerhalb von zwei Sekunden drücken, die Kontrollleuchte blinkt 5 mal zur Bestätigung.</p> <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur funktionsfähige Akkus ohne Risse verwenden. Beschädigte Akkus stellen ein Sicherheitsrisiko dar. 2. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine High-Rate 18650 Zelle verwenden mit einem kontinuierlichen Entladestrom von über 25A. <p>Vapen:</p> <p>Drücken Sie die Feuertaste und ziehen Sie am Gerät.</p> <p>Aufladen:</p>

<p>Laden Sie einfach Ihren 19550 Akku mit einem externen Ladegerät auf oder laden Sie es in das Gerät, indem Sie das Gerät mit einem 1A-Wandadapter oder Computer über das USB-C-Kabel anschließen. Die Kontrollleuchte ist während des Ladevorgangs rot und erlischt bei voller Ladung.</p> <p>Es wird empfohlen, den Akku mit dem externen Ladegerät aufzuladen.</p> <p>Einstellungen und Schutzfunktionen:</p> <p>Atomizer-Schutz: Überschreitet die vaping Zeit 15 Sekunden, schaltet sich das Gerät automatisch ab und das Gerät blinkt 10 x.</p> <p>Atomizer-Überspannungsschutz: Tritt eine Überspannung beim Verdampfen auf, blinkt das Gerät 3x und das Gerät schaltet sich ab. Kommt es zu einer Überspannung während des Vapens blinkt das Gerät 3x.</p> <p>Überspannungsschutz: Sinkt die Spannung der Batterie unter 3,3 V, blinkt das Gerät 40 x und das Gerät ist deaktiviert. Die Akku-einfach wieder aufladen.</p> <p>Widerstand-Erkennung: Legt die Ausgangswiderstand höher als 3,0 Ohm, blinkt das Gerät 10 x langsam, um das Gerät zu warnen. Legt die Widerstand zu klein, ist die Ausgangswiderstand niedriger als 0,15 Ohm, blinkt das Gerät 5 Mal um zu zeigen die Ausgangswiderstand ist zu niedrig oder eine Überspannung ist während des Vapens passiert.</p> <p>Akkuladestands-Anzeige: Ist das Gerät voll geladen leuchtet die Feuersteute oder blinkt</p>	<p>langsam nach einem Zug. Je mehr das Gerät entleert ist desto schneller blinkt die Feuersteute.</p> <table border="1"> <tr> <td>Alkaline Ladestand</td><td>Ladestandleuchte</td></tr> <tr> <td>100% - 90%</td><td>Blau</td></tr> <tr> <td>90% - 80%</td><td>Blau</td></tr> <tr> <td>80% - 70%</td><td>Blau</td></tr> <tr> <td>70% - 60%</td><td>Blau</td></tr> <tr> <td>60% - 50%</td><td>Blau</td></tr> <tr> <td>50% - 40%</td><td>Blau</td></tr> <tr> <td>40% - 30%</td><td>Blau</td></tr> <tr> <td>30% - 20%</td><td>Blau</td></tr> <tr> <td>20% - 10%</td><td>Blau</td></tr> <tr> <td>10% - 0%</td><td>Blau</td></tr> </table> <p>Garantie</p> <p>Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.</p> <p>Warnung</p> <p>1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.</p> <p>2. Das Gerät wird nicht für schwangere, stillende Frauen oder Personen mit einer allergischen oder übersensiblen Reaktion auf Nikotin.</p> <p>Bitte Beachten!</p> <p>Verzehrung Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden</p>	Alkaline Ladestand	Ladestandleuchte	100% - 90%	Blau	90% - 80%	Blau	80% - 70%	Blau	70% - 60%	Blau	60% - 50%	Blau	50% - 40%	Blau	40% - 30%	Blau	30% - 20%	Blau	20% - 10%	Blau	10% - 0%	Blau
Alkaline Ladestand	Ladestandleuchte																						
100% - 90%	Blau																						
90% - 80%	Blau																						
80% - 70%	Blau																						
70% - 60%	Blau																						
60% - 50%	Blau																						
50% - 40%	Blau																						
40% - 30%	Blau																						
30% - 20%	Blau																						
20% - 10%	Blau																						
10% - 0%	Blau																						

<p>2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.</p> <p>3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen“ und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.</p> <p>Mögliche Nebenwirkungen</p> <p>1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.</p> <p>2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.</p>	
--	--

Indicaciones para el uso
 Gracias por elegir los productos Clear! Por favor lea este manual atentamente antes de usarlo y con ello podrá hacer un uso correcto. Si usted requiere información o tiene alguna pregunta acerca del producto o su uso, por favor consulte a su vendedor local o visite nuestro sitio web www.eleatworld.com

Introducción del producto
 El XL/ELLO Total es un nuevo y innovador dispositivo de estilo empujador de tanque con diseño de botón oculto, que ofrece una operación fácil y un rendimiento excelente en un paquete pequeño y elegante. Viene con un nuevo diseño de cubierta deslizable que no sólo reduce el ruido, sino también protege el XL/ELLO, sino que también protege el tanque en su interior. Alimentado por la sola batería 18650, le permite llevar las baterías de recambio cuando está en viaje. Con el diámetro de 22 mm, el método de llenado superior retráctil y las nuevas bobinas de la serie HW, el atomizador XL/ELLO mini XL/ELLO mini se combina perfectamente con el iKonm Total.


Montaje:

1. Deje unas cuantas gotas de e-liquido directamente en la bobina para que esté completamente saturada antes del primer uso.
2. Atrómele firmemente la cabeza de atomizador en la base de atomizador.
3. Coloque el tubo de vacío y atrómele la tapa superior con la boquilla encima.
4. Empuje para abrir el tubo retráctil, llene lentamente el e-liquido dentro del tanque a través del agujero y luego cierre el tapa retráctil después del llenado.
5. El flujo de aire se puede ajustar a través de girar el anillo de control de flujo de aire en la base del atomizador.
6. Finalmente el ELLO mini XL/ELLO mini está listo para


7. Retire la cubierta lateral de iKonn Total desatrolándola hacia arriba, atornille el ELO mini preparado con el adaptador de atornillador o ELO mini XL en el iKonn Total. Finalmente, vuelva a colocar la cubierta.

Nota:

1. Si está utilizando el ELO mini con el iKonn Total, primero atornille el atornillador ELO mini en el adaptador de atornillador y luego atornille el ELO mini en el iKonn Total.



2. Antes de volver a rellenar, si se encuentra que en el iKonn Total, el ELO mini está en una posición en la que la parte superior no se puede cerrar hasta el punto de volver a llenar, tendrá que girar primero el ELO mini en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición en la que la parte superior se puede cerrar hasta el punto de volver a llenar. Si el ELO mini XL con el iKonn Total, tendrá que primero desatornillar un poco el ELO mini XL en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición en la que la parte superior se puede deslizar hacia atrás para volver a rellenar.



Encendido / apagado:

Desencosque la tapa de la batería, inserte una batería de alta volticidad 18650 (polo negativo hacia arriba y polo positivo hacia abajo) y vuelva a atornillar la tapa de la batería. El dispositivo se puede encender o apagar presionando el botón de encendido 5 veces. Una succion rápida dentro de dos segundos.

Nota:

1. Por favor tener cuidado de no usar ninguna célula que tenga la carcasa rota, ya que podría ser peligroso para su seguridad.
2. Por favor asegurarse de que está utilizando una célula 18650 con alta potencia, cuya corriente de descarga continua debe estar por encima de 25A.

Vaping:

Mantenga pulsado el botón para tomar una calada cuando el dispositivo esté encendido.

Carga:

Simplemente cargar su batería 18650 con un cargador externo o cargarla en el dispositivo conectándolo con un adaptador de pared de 1A o un ordenador a través del

cable USB.

La luz indicadora está roja durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargado.

Se recomienda cargar la batería con un cargador externo.

Propiedades y Protecciones:

Protección del atomizador: Cada vez que cuando se vapora más de 15 segundos, la luz indicadora parpadeará 10 veces y la salida se apaga automáticamente.

Protección del atomizador de un Cortocircuito: Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador antes de vapear, la luz indicadora parpadeará 5 veces. Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador durante el vapo, la luz indicadora parpadeará 5 veces.

Protección de bajo voltaje: Cuando el voltaje de la pila está por debajo de 3.3V, la luz indicadora parpadeará 40 veces, y la salida se apagará durante el vapo. Hay que cargar la pila cuando sea necesario.

Detección de Resistencia: Si la resistencia de carga de salida es mayor que 3.0ohm, el dispositivo mostrará un mensaje de advertencia para indicar que no se detendrá el atomizador durante el vapo; cuando la resistencia de carga de salida es menor que 1.5ohm, la luz indicadora parpadeará 5 veces para indicar una carga de salida baja o un cortocircuito durante el vapo.

Función del indicador del nivel de batería: La luz indicadora permanece encendido o parpadeará lentamente después de una caída cuando el nivel de batería es alto. Por el contrario, la luz parpadeará con frecuencia.

Nivel de batería	Condición de la luz
40% - 100%	Encendido constante
30% - 40%	Parpadearo lento
20% - 30%	Parpadearo medio
10% - 20%	Parpadearo con frecuencia

Garantía

No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Se aplica la garantía legal.

Atención:

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

5 | ¡Konn Total | Spanish

Spanish | ¡Konn Total |

<p>Contraindicación</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales. 2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado. 3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-líquido. <p>Posibles efectos adversos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo. 2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina. 	
<p>7 iKonin Total Spanish</p>	

Введение:
Благодарим вас за выбор продукции Eleaf. Внимательно прочтите данное руководство перед использованием. Если вам необходима дополнительная информация, появились вопросы по установке или его эксплуатации, пожалуйста, обратитесь к продавцу или посетите наш сайт www.eleafworld.com.

Описание
Батарея модели Kool Total является примером инноваций в дизайне – скрытая крышка, обогреваемый корпус, легкое управление и отличная производительность. Модель имеет сменный аккумулятор 18650, и значит, вы всегда сможете носить с собой запасную батарею и сменный аккумулятор. А входящий в состав набор климатризер ELO mini XLELO mini снабжен удвоенной сдвижной крышкой, позволяющей сразу заправить легким, как

никогда. Диаметр 22 мм, новые испарители серии HW и уникальный дизайн – все это делает его отличной компаньонкой для Kool Total.

Подготовка к работе:

1. Перед первым использованием сменного испарителя ОБЯЗАТЕЛЬНО полностью смочите его спираль и фильтры жидкостью для электронных сигарет. Для этого необходимо налить несколько капель жидкости прямо внутрь испарителя.
2. Винтите испаритель в гнездо на основании климатризера.
3. Установите стекло баки и сверху привинтите топку с установленным в него муфтушником.
4. Нажмите на сдвижную крышку, чтобы открыть ее в сторону, не спеша наполните бак жидкостью через заправочное отверстие, затем закройте сдвижную крышку.
5. Отрегулируйте подачу воздуха колеском на

<p>основания клипмастера:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ваш ELO mini XL/ELLO mini полностью готов к использованию. Сдвиньте и снимите боковую панель, установите на основание клипмастера ELO mini или ELO mini XL с установленным адаптером или клипмастер ELO mini XL, поместите боковую панель на место. <p>Важно:</p> <ol style="list-style-type: none"> Если вы используете клипмастер ELO mini с батарейным модулем iKonn Total, сначала установите адаптер в клипмастер, и только затем клипмастер в сборе устанавливайте на батарейный мод. Перед заправкой клипмастера ELO mini, если он установлен в iKonn Total, и, сначала поверните клипмастер по часовой стрелке в позицию, позволяющую сдвинуть клипмастер. Перед заправкой же установленного в iKonn Total клипмастера ELO mini XL, вам может понадобиться слегка отщипнуть клипмастер против часовой стрелки, так, чтобы можно было сдвинуть крышку для заправки. 	<p>Адаптер (только в комплекте с клипмастером)</p> 	<p>Включение/выключение:</p> <p>Отвистите крышку батарейного отсека, вставьте высокоскоростной аккумулятор типоразмера 18650 (посом аналу) и завинтите крышку обратно. Устройство включается и выключается быстрым нажатием на основную кнопку. Устройство включается при этом мигает 5 раз.</p> <p>Примечание:</p> <ol style="list-style-type: none"> Не используйте аккумуляторы с поврежденной изоляцией. Используйте только высокоскоростные аккумуляторы формата 18650, минимальный ток разряда должен быть не менее 25А. <p>Использование:</p> <p>Для использования необходимо включить устройство и во время загрузки нажать на кнопку питания.</p> <p>Зарядка:</p> <p>Аккумулятор можно заряжать как во внешнем зарядном устройстве, так и внутри самого iKonn Total, подключив его USB-кабелем к любому USB-порту с питанием от сети. Зарядка аккумулятора с максимальной силой тока от 1А. Индикатор в процессе зарядки будет светиться красным.</p>
---	--	--

<p>как только зарядка будет завершена. В любом случае, мы рекомендуем заряжать аккумулятор во внешнем зарядном устройстве.</p> <p>Сообщения об ошибках и предупреждения:</p> <p>Защита от перегрева: Если продолжительность нажатия основной кнопки превышает 15 секунд, устройство отключает подачу напряжения, световой индикатор мигает 10 раз.</p> <p>Защита от короткого замыкания: Если короткое замыкание произошло до момента нажатия кнопки, то световой индикатор мигает 5 раз и после устройства отключается. Если во время нажатия кнопки, то световой индикатор мигает 3 раза.</p> <p>Защита от переразряда: Если напряжение аккумулятора падает ниже 3,3 Вольта, световой индикатор мигает 40 раз, после устройство выключается. Для включения необходимо зарядить устройство.</p> <p>Определение сопротивления аккумулятора: Если сопротивление аккумулятора превышает 0,9 Ом, то световой индикатор мигает 10 раз. Если сопротивление аккумулятора ниже 0,15 Ом, то световой индикатор мигает 3 раза. Для восстановления работоспособности необходимо проверить исправность и контакт аккумулятора.</p>	<p>Уровень заряда аккумулятора: В зависимости от уровня заряда аккумулятора световой индикатор будет мигать с различной частотой после окончания зарядки.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Уровень заряда аккумулятора</th><th>Световое indication</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60-100%</td><td>Горит постоянно</td></tr> <tr> <td>30%-100%</td><td>Мигает медленно</td></tr> <tr> <td>10%-20%</td><td>Мерцает быстрее</td></tr> <tr> <td>0-9%</td><td>Вспыхивает резко</td></tr> </tbody> </table> <p>Меры предосторожности</p> <p>1.Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытаться сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травмы.</p> <p>2.Устройство может использоваться при температуре от 0° до 45°С, а зарядка-от -10° до 60°С.</p>	Уровень заряда аккумулятора	Световое indication	60-100%	Горит постоянно	30%-100%	Мигает медленно	10%-20%	Мерцает быстрее	0-9%	Вспыхивает резко
Уровень заряда аккумулятора	Световое indication										
60-100%	Горит постоянно										
30%-100%	Мигает медленно										
10%-20%	Мерцает быстрее										
0-9%	Вспыхивает резко										

<p>3. Запрещается использовать устройство с элементами других фирм-производителей. Производитель не несет ответственность за проблемы и ущерб, вызванные нарушением правил эксплуатации.</p> <p>Внимание</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Хранить в местах, недоступных для детей. 2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими. <p>Гарантия</p> <p>Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с неправильной эксплуатацией устройства. Применяется официальная гарантия.</p>	<div> <div>7 iKonn Total Russian</div> </div>
---	---

6. Infine l'ELLO mini XL/ELLO mini è pronto all'uso:

7. Rimuovere il coperchio laterale dell'Iconn Total facendolo scorrere verso su, avviare l'atomizzatore ELLO mini munito dell'adattatore dell'atomizzatore, o l'atomizzatore ELLO mini XL, sull'Iconn Total e, infine, inserire il coperchio posteriore.

Nota:

1. Se si utilizza l'atomizzatore ELLO mini con l'Iconn Total, per prima cosa avviare l'atomizzatore ELLO mini sull'adattatore dell'atomizzatore e poi avviare il tutto sull'Iconn Total.
2. Prima di riempire, se l'atomizzatore ELLO mini è stato inserito nell'Iconn Total in una posizione in cui la parte superiore non può essere fatta scorrere indietro per il riempimento, è necessario effettuare prima un giro in senso orario sull'atomizzatore ELLO mini (senza la pila) per far sì che la parte superiore si scomporsi può essere fatta scorrere indietro; se si utilizza l'ELLO mini XL con l'Iconn Total, potrebbe essere necessario svitare prima in senso antiorario l'ELLO mini leggermente fino alla posizione in cui la parte superiore a scomporsi può essere fatta scorrere indietro per il riempimento.

Avviso: La batteria non deve essere collegata alla rete elettrica. Collegare la batteria a una rete elettrica potrebbe causare danni alla batteria e al caricatore. La carica dovrebbe essere al di sopra dei 25A.

Svappa: Inalare direttamente. Quando si svappa, la spia rimane accesa.

Ricarica: È sufficiente ricaricare la pila 18650 con un caricabatterie esterno o ricaricarla direttamente nel dispositivo collegandolo ad un adattatore a muro da 1A o ad un computer tramite il cavo USB. La spia diventa rossa durante la carica e si spegne quando la pila è completamente carica. Si raccomanda di caricare la pila con un caricatore esterno.

Proprietà e protezioni:

Protezione dell'Atomizzatore: Quando il tempo del tiro supera i 15 secondi, la batteria si spegne automaticamente e la spia lampeggia per dieci volte.

Protezione da corto circuito: Se si verifica un corto circuito prima dello svappa, la spia lampeggia 5 volte e vi è un corto dell'uscita della potenza, la spia si spegne automaticamente quando si inizia a svappare; se il corto circuito si verifica durante lo svappa, la spia lampeggia 3 volte.

Garanzia
Noi non ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la garanzia legale.

<p>rimuovere il liquido dalla cartolina e dai carmini.</p> <p>2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani o non fumatori, per le donne in stato di gravidanza o in allattamento, persone allergiche o sensibili alla nicotina.</p> <p>Contro indicazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali. 2. Non esporre ad alte temperature o a condizioni di umidità, altrimenti potrebbe danneggiarsi. 3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, tranne solo per vaping e non ingoiare l'e-liquido <p>Possibili effetti collaterali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza. 2. Per le persone che hanno un effetto collaterale negativo dopo l'utilizzo di questo prodotto, si raccomanda di utilizzare liquido con contenuto di nicotina più basso o un liquido senza nicotina. 	<p>7 Konn Total Italian</p>
---	---------------------------------